ML-2909 |

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Descripción del producto

Luminario LED con apertura de 360° para sobreponer en muro o en techo, de fácil instalación, fabricado en aluminio con pantalla PMMA. Ideal para crear efectos de luz únicos y vanguardistas.

Observaciones

Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: N/A
Material: *Aluminio y PMMA*
Medidas: *Ø120×155 mm*
Montaje: *Sobreponer en muro o techo*
IP: *44*
IK:
Peso:



Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *25 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *OSRAM COB*

Armónicas:
Corriente: *0.09 - 0.03 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *9 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a +45°C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *360°*
Flujo real: *3 000 K (337 lm) / 4 000 K (342 lm) / 6 000 K (347 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K / 6 000 K*
UGR:

Tfotometría y Apertura





Formación de código

ML-2909.

	ACABADO		TEMPERATURA
B	BLANCO	30	3 000 K
N	NEGRO	40	4 000 K
		60	6 000 K

360° | IP 44 | 25 000 h | 100 - 277 V~ | FP 0.5 | 337 lm 342 lm 347 lm | 3 000 K 4 000 K 6 000 K | IRC ≥80 | Aislamiento Clase II | NO atenuable

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.