ML-3908.N

SOBREPONER

Descripción del producto

Luminario para sobreponer en muro o techo para uso interior o exterior, disponible en 3 000 K. Ideal para crear efectos de luz en fachadas, ventanas, pasillos y jardines, gracias a su estilo de tendencia retro y su resistencia a la intemperie.

Observaciones

Características

Acabado: *Negro*
Corte: N/A
Material: *Fundición de aluminio y vidrio*
Medidas: *138×138×162 mm*
Montaje: *Sobreponer*
IP: *65*
IK:
Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *BRIDGELUX 2835 SMD*
Armónicas:
Corriente: *0.08-0.028 A*
Factor de potencia:
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *8 W*
Temperatura de operación:
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *180°*
Flujo real: *704 lm*
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR:



Fotometría y Apertura





Formación de código

ML-3908.N

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.