ML-4815.N3O |

SOBREPONER EN MURO

Descripción del producto

Luminaria para sobreponer en muro en forma de prisma rectangular, de fácil instalación, fabricado en aluminio con difusor de vidrio templado y acabado en color negro. Ideal para aplicaciones en exterior por su resistencia y durabilidad.

Observaciones

Características

Acabado: *Negro*
Corte: N/A
Material: *Aluminio y vidrio*
Medidas: *170×250×140 mm*
Montaje: *Sobreponer muro*
IP: *65*
IK:
Peso: *1.06 kg*

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *25 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *SAN'AN*
Armónicas:
Corriente: *0.15 - 0.05 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *15 W*
Temperatura de operación: *-40 °C a +50 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *100°*
Flujo real: *1 500 lm*
Flujo nominal: *570 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *2 700 K*
UGR:



Fotometría y Apertura





Formación de código

ML-4815.N30

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.