

PL-7706.A |

EMPOTRAR EN PISO

Descripción del producto

Luminaria para empotrar en piso, fabricada en fundición de aluminio con difusor de vidrio templado y sello de silicón, acabado en aluminio. Ideal para aplicaciones en exterior por su resistencia y durabilidad.



Observaciones

Con opción a Louvre de aluminio

Características

Acabado: *Aluminio*

Corte: *N/A*

Material: *Fundición de aluminio y cubierta SS304*

Medidas: *218x75x94 mm*

Montaje: *Empotrar en piso*

IP: *65*

IK: *10*

Peso: *0.9 Kg*

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*

Driver: *Incluido*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase II*

Tipo de lámpara: *LED*

OSRAM

Armónicas: *≤0.75*

Corriente: *0.06 - 0.02 A*

Factor de potencia: *0.5*

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *6.6 W máx*

Temperatura de operación: *-30 °C a +45 °C*

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura:

15°/20°/40°

Flujo real: *496 lm*



Flujo nominal: *720 lm*

IRC: *≥80*

Temperatura de color:

2 700 / 3 000 K

UGR:



Formación de código

*PARA ÁNGULO DE APERTURA DE 15° EL CAMPO SE DEJA EN BLANCO

**AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE

PL-7706.A

TEMPERATURA
DE COLOR

*ÁNGULO
DE APERTURA

**LOUVRE

27 2 700
30 3 000

15°×50°
20° 20°×50°
40° 40°×50°

LVR LOUVRE

