TH-3002

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria cónica oblicua para empotrar en techo tipo bafle, cuenta con un ángulo de corte visual de 30° para evitar deslumbramiento, generalmente utilizada para acentuación de paredes, pasillos, cuadros, etc. Fabricada en aluminio mecanizado y acabado con un bajo perfil de menos de 1mm.

Observaciones

Recomendación de lámpara.
FL-10MR16.530: 5 W a 100 - 240 V~
FL-10MR16.540: 5 W a 100 - 240 V~

Características

Acabado: *Blanco / Dorado / Negro*
Corte: Ø100 mm
Material: *Aluminio mecanizado*
Medidas: Ø105×97 mm
Montaje: *Empotrar en techo*
IP: *43*
IK:
Peso:



Ø100 mm

Datos técnicos

Atenuable: *
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de base: *GU5.3 (incluida)*
Tipo de lámpara: *MR16*
Armónicas:
Corriente: *4.6 A / 0.5 - 0.2 A*
Factor de potencia:
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *50 W*
Temperatura de operación:
Tensión: *12 V~ / 100 - 240 V~ (requiere convertidor)*
Ángulo de apertura: *30°*
Flujo real: *
Flujo nominal: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

Fotometría y Apertura



1 2 3 4 5 6 7 8

Accesorios (Se venden por separado)

1 Filtro 052 light lavender
2 Filtro 088 leme green
3 Filtro 100 spring yellow
4 Filtro 182 light red
5 Filtro 208 C.T orange
6 Filtro 763 wheat
7 Lente ACL
8 Lente ACL - ESMERIL

Formación de código

TH-3002.

ACABADO

B BLANCO
D DORADO
N NEGRO

CUENTA CON CERTIFICACIONES

30° | IP 43 | 12 V~ 100 - 240 V~ | Aislamiento Clase II

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.