


## DARKLIGHT DIRIGIBLE REDONDO TL-3014

EMPOTRAR EN TECHO



### Descripción del producto

Luminaria LED DARKLIGHT DIRIGIBLE antirreflejeante redondo para empotrar en techo de alta potencia con disipador de calor

### Características:

Potencia: 14 W

Flujo real: 808 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: Interior

Tipo de lámpara: BRIDGELUX COB V10

Tensión: 100 - 277 V~

Tensión TRIAC: 90 - 130 V~

IP: 20

Montaje: Empotrar en techo

IRC:  $\geq 90$

UGR: <19

Medidas:  $\varnothing 106 \times 90$  mm

Medidas de corte:  $\varnothing 99$  mm

Peso: 0.31 Kg

Temperatura de color: 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de atenuación: TRIAC / 0-10V / DALI

Driver: Incluido (remoto)

Material: Aluminio

Horas vida: 30 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas:

Factor de potencia: >0.9

Temperatura de operación: 0° C a +65° C

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.14 - 0.05 A

Ángulo de apertura: 24° / 40°

Acabado: Blanco / Negro

Reflector: Blanco / Dorado / Negro / Negro Mate / Plata

Certificaciones: NOM

Observaciones:

### Referencia de acabados:

Combinaciones de reflectores

Blanco



Dorado




Negro



Negro Mate




Plata




Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
14 W	100 - 277 V~	2 700 K	808 lm	>90
		3 000 K	808 lm	>90
		4 000 K	808 lm	>90

Ángulo de Apertura:



24°



40°

IES:

Formación de código

<i>• Limpiar código</i>	ACABADO EXTERNO	REFLECTOR	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
<b>TL-3014.DIRR</b>					
	B BLANCO	B BLANCO	27 2 700 K	24 24°	D TRIAC
	N NEGRO	D DORADO	30 3 000 K	40 40°	0-10V 0-10 V~
		N NEGRO	40 4 000 K		DALI DALI
		NM NEGRO MATE			
		P PLATA			