DARKLIGHT TL-3020

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria LED tipo downlight para empotrar en techo de alta potencia y halo de luz definido con recubrimiento de zinc fundido a presión. Disipador de calor de aluminio fundido a presión, reflector de aluminio de alta reflectancia con opción a cambio de color en el reflector y el color del arillo.

Características:

Potencia: 20 W
Flujo Real: 1 800 lm a 2 000 lm
Eficacia de la luminaria:
Uso: Interior

Tipo de Lámpara: CITIZEN 1206

Tensión: 100 - 277 V~

IP: 43

Montaje: Empotrar en techo

IRC: ≥90

UGR: <16

Medidas: Ø157×105 mm

Medidas de Corte: Ø150 mm

Peso:

Temperatura de Color: 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC 90 - 130 V~/ DALI 110 - 240 V~ / 0 - 10 V 120 - 277 V~ / LUTRON Ecosystems

Driver: Incluido (remoto)

Material: Zinc fundido a presión

Horas vida: 30 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas:

Ángulo de apertura: 25° / 45°

Factor de potencia:

Temperatura de operación:

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.12 - 0.07 A

Color Externo: Blanco / Negro

Reflector: Blanco / Dorado / Negro / Plata

Observaciones: Compatible con LUTRON Ecosystems (Atenuación arquitectónica)

Certificaciones: Certificación NOM y ETL Certified

Ø150 mm

* Medidas en mm

Referencia de acabados:

Combinaciones de acabados externos y reflectores

Blanco

Dorado

Negro

Plata

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
		2 700 K	1 800 lm	>90
20 W	100 - 277 V~	3 000 K	1 860 lm	>90
		4 000 K	2 000 lm	>90

LUTRON Ecosystems (Iluminación Arquitectónica):

Modelo	Familia Lutron	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
PEQ01E	Hi-lume Premier	100% – 1%%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% - 5%	5-Series EcoSystem LED driver , Hi-lume 1% 2-wire LED driver (120 V forward phase only
LDE1	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED druver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LTEA2W	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% 2-wire LED driver (120 V forward phase only

Ángulo de Apertura:



25°



45°

IES:



Formación de código

- Limpiar código

TL-3020.

ACABADO EXTERNO		REFLECTOR		TEMPERATURA DE COLOR		ÁNGULO DE APERTURA		ATENUABLE	
B	BLANCO	B	BLANCO	27	2 700 K	25	25°	D	TRIAC
N	NEGRO	N	NEGRO	30	3 000 K	45	45°	DALI	DALI
		D	DORADO	40	4 000 K			0-10V	0 - 10 V~
		P	PLATA					PEQ0E	100% - 0.1%
								PEQ1E	100% - 1%
								LDE5	100% - 5%
								LDE1	100% - 1%
								LTEA2W	100% - 1%

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.