TL-3515.RZ |

USO EN RIEL



Descripción del producto

Luminaria LED para riel disponible en 15 W, diseño en forma cilíndrica con reflector especular que potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.

Observaciones

Temperatura de 2 400 K con filtro LEE

Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: N/A
Material: *Aluminio*
Medidas: *Ø60×261 mm*
Montaje: *Uso en riel*
IP: *20*
IK: *03*
Peso: *0.58 Kg*

Datos técnicos

Atenuable: *TRIAC a 110 - 132 V~*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *25 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *BRIDGELUX*
Armónicas: *<20%*
Corriente: 0.15 - 0.05 A
Factor de potencia: *≥0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *15 W*
Temperatura de operación: *-50 °C a +80 °C*
Tensión: *100 - 277 V~ (110 - 132 V~ TRIAC)*
Ángulo de apertura: *10° a 60°*
Flujo real: *2 700 K (Blanco1 250 lm/ Negro 1 100 lm)*
3 000 K (Blanco1 300 lm/ Negro 1 150 lm)
4 000 K (Blanco1 320 lm/ Negro 1 170 lm)
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura



10°



60°



Formación de código

*TEMPERATURA DE 2 400 K CON FILTRO LEE

TL-3515.RZ

ACABADO		TEMPERATURA		ATENUABLE	
B	BLANCO	*24	2 400 K	D	TRIAC
N	NEGRO	27	2 700 K		
		30	3 000 K		
		40	4 000 K		



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.