TL-353O.RZ

USO EN RIEL



290

Descripción del producto

Luminaria LED para riel disponible en 30 W, diseño en forma cilíndrica con reflector especular que potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.

Observaciones

Características

Acabado: Blanco / negro Montaje: Uso en riel

Corte: N/A IP: 20 Material: Aluminio IK: Medidas: Ø76×290 mm Peso: 1 Kg

Datos técnicos

Atenuable:

TRIAC a 110 - 132 V~ **Driver:** *Incluido (integrado)* Horas de vida: 25 000 h Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento: Clase I Tipo de lámpara: Citizen

Armónicas: <20% Corriente: 0.30 - 0.10 A Factor de potencia: ≥ 0.9 Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 30 W Temperatura de operación:

-60 °C a +80 °C Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura:

15° a 60°


Flujo real: 2 700 K $(B=2\ 500\ lm\ N=2\ 250\ lm)\ /$ 3000K(B=2560lmN=2400lm)/ 4000K(B=2700lmN=2550lm)

Flujo nominal: IRC: ≥90


Temperatura de color: 2700 K/3000 K/4000 K

UGR:

Fotometría y Apertura



15°



60°



Formación de código

TL-3530.RZ

ACABADO

TEMPERATURA

ATENUABLE

BLANCO Ν NEGRO 30

2700 K 3 000 K 4 000 K 40

DIMEABLE



























