

TL-4000.R |

RIEL

Descripción del producto

Riel para empotrar, sobreponer o suspender en techo, fabricado en aluminio disponible en color blanco o negro.

Observaciones

INTERCONECTAR un máximo de 8 piezas.

Características

Acabado: *Blanco / Negro*
 Corte: *32xLongitud del riel mm*
 Material: *Aluminio*
 Medidas: *58x33x1 000 mm o*
58x33x2 000 mm

Montaje:
Empotrar / Sobreponer / Suspender
 IP: *40*
 IK:
 Peso:

Datos técnicos

Driver: *No incluido*
 Luminaria: *No incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase I*
 Luminarias compatibles:
TL-3503 / TL-3510 / TL-3515 / TL-3530
TL-4025 / TL-4036 / TL-4043
 Circuitos: *3*

Corriente: *Mín 0.25 - 0.09 A /*
Máx 1.72 - 0.62 A (1 m)
Máx 3.44 - 1.24 A (2 m)
 Frecuencia: *50/60Hz*
 Temperatura de operación:
0 °C a +40 °C
 Tensión: *100 - 277 V~*




Formación de código

• Limpiar código


TL-4000.R

ACABADO	MONTAJE	MEDIDA	*ALTIMA
B BLANCO	EM EMPOTRAR	10 1 M	*10 1 M
N NEGRO	SO SOBREPONER	20 2 M	*20 2 M
	SUS SUSPENDER		



*ALTIMA SÓLO APLICA EN MODELO DE SUSPENSIÓN




1




2



3



4



Conectores (Se venden por separado)

¹ TL-4000.IB/TL-4001.IB
 TL-4000.IN/TL-4001.IN
 Conectores en I

² TL-4000.LB
 TL-4000.LN
 Conectores en L

³ TL-4000.TB
 TL-4000.TN
 Conectores en T

⁴ TL-4000.XB
 TL-4000.XN
 Conectores en X

