DIM to WARM

TL-4025.R

USO EN RIEL

Descripción del producto

Luminaria LED para riel disponible en 25 W, diseño en forma cilíndrica con reflector especular que potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.

Observaciones

Dim-to-warm es una tecnología en las lámparas retrofit LED que tienen una menor temperatura de color conforme se atenúan. DTW con atenuación de 1 800 K a 3 000 K. Atenuación 0-10V y protocolo DALI disponible sólo con rieles TL-4010, requiere accesorio de instalación AD-4010.

Características

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio*
Medidas: *Ø80×258 mm*
Montaje: *Uso en riel*
IP: *40*
IK:
Peso:



258

Ø80

Datos técnicos

Atenuable: *TRIAC a 100 - 120 V~ / 1-10V~ / DALI*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *LED*

Armónicas:
Corriente: *0.25 - 0.09 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *25 W*
Temperatura de operación: *0 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Apertura: *15° / 30° / 45°*
Flujo real: *DTW (2 600 lm máx.) / 3 000 K (2 600 lm) / 4 000 K (2 650 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *DTW / 3 000 K / 4 000 K*
UGR:

1 2 3

Accesorios (Se venden por separado)

[1] TL-4025.BAcc1
[2] TL-4025.NAcc1
[3] TL-4025.LOUVRE

Fotometría y Apertura









Formación de código

TL-4025.R

ACABADO		TEMPERATURA		APERTURA		ATENUABLE	
B	BLANCO	DTW	DIM TO WARM	15	15°	D	TRIAC
N	NEGRO	30	3 000 K	30	30°	DALI	DALI
		40	4 000 K	45	45°	0-10V	0-10V~



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.