TL-4036.R

USO EN RIEL

Descripción del producto

Luminaria LED para riel disponible en 33 W, diseño en forma cilíndrica con reflector especular que potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.

Observaciones

Atenuación 0-10V y protocolo DALI disponible sólo con rieles TL-4010, requiere accesorio de instalación AD-4010.

Características

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio*
Medidas: *Ø100×270 mm*
Montaje: *Uso en riel*
IP: *40*
IK:
Peso:



Datos técnicos

Atenuable: *0-10 V~ / DALI*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *LED*

Armónicas:
Corriente: *0.33 - 011 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *33 W*
Temperatura de operación: *0 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Apertura: *15° / 30° / 45°*
Flujo real: *3 000 K (3 000 lm) / 4 000 K (3 600 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura





15°



30°



45°

1

2

3

Accesorios (Se venden por separado)

[1] TL-4036.BAcc1
[2] TL-4036.NAcc1
[3] TL-4036.LOUVRE

Formación de código

TL-4036.R

	ACABADO		TEMPERATURA		APERTURA		ATENUABLE	
B	BLANCO	30	3 000 K	15	15°	DALI	DALI
N	NEGRO	40	4 000 K	30	30°	0-10V	0-10V~
				45	45°		

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.