TL-4043.R

USO EN RIEL



Descripción del producto

Luminaria LED para riel disponible en 43 W, diseño en forma cilíndrica con reflector especular que potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.

Observaciones

Atenuación 0-10V con rieles TL-4010, requiere accesorio de instalación AD-4010.

Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: N/A
Material: *Aluminio*
Medidas: *Ø120×295 mm*
Montaje: *Uso en riel*
IP: *40*
IK:
Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *0 - 10 V~*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *LED*

Armónicas:
Corriente: *0.43 - 0.15 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *43 W*
Temperatura de operación: *0 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *15° / 30°*
Flujo real: *3 000 K (4 100 lm) / 4 000 K (4 200 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura







1 2 3

Accesorios (Se venden por separado)

[1] TL-4043.BAcc1
[2] TL-4043.NAcc1
[3] TL-4043.LO UVRE

Formación de código

	ACABADO		TEMPERATURA		APERTURA		ATENUABLE	
TL-4043.R	B	BLANCO	30	3 000 K	15	15°	0-10V	0 - 10 V~
	N	NEGRO	40	4 000 K	30	30°		

15° / 30° | IP 40 | 30 000 h | 100 - 277 V~ | FP 0.9 | 4 100 lm 4 200 lm | 3 000 K 4 000 K | IRC ≥90 | Atenuable con Riel TL-4010

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.