DIM to WARM

TL-4115.G |

FUENTE DE PODER COMPATIBLE CON AR111

54

Ø110.5

Descripción del producto

Luminaria tipo fuente de poder, acabado color gris, ideal para reemplazar lámparas AR111 ya que se adapta a la mayoría de las luminarias que operan este tipo de lámparas. Disponible con atenuación tipo TRIAC y con tecnología Dim to Warm.

Observaciones

Compatible con LUTRON Ecosystems (Atenuación arquitectónica).
Dim-to-warm es una tecnología en las lámparas retrofit LED que tienen una menor temperatura de color conforme se atenúan. DTW = 2 000 K a 3 000 K

Características

Acabado Exterior: *Gris*
Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *Ø110.5×54 mm*
Montaje: *Compatible con AR111*
IP: *40*
IK:
Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *TRIAC a 100 -120 V~/ LUTRON Ecosystems*
Driver: *Incluido (remoto)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *COB*

Armónicas:
Corriente: *0.15 - 0.054 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *15 W*
Temperatura de operación: *0 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *15° / 24°*
Flujo real: *DTW (1 500 lm máx.) / 2 700 (1 400 lm) / 3 000 K (1 500 lm) / 4 000 K (1 550 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *DTW / 2 700 / 3 000 K / 4 000 K*
UGR: *20*

Formación de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

	TEMPERATURA		APERTURA		* ATENUABLE	
TL-4115.G	DTW	DIM TO WARM	15	15°	D	TRIAC
	27	2 700 lm	24	24°	PEQ0E	100% - 0.1%
	30	3 000 lm			PEQ1E	100% - 1%
	40	4 000 lm			LDE5	
					LDE1	

- Dim to warm se puede operar con dimmer TRIAC a 100 - 120 V~.
- Atenuable no aplica con DTW.

Atenuación arquitectónica con LUTRON Ecosystems

Modelos	Familia Lutron	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
PEQ1E	Hi-lume Premier	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% - 5%	5-Series EcoSystem LED driver
LDE1	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology

Fotometrías y Apertura



15°



15°



24°

10° / 24°
38° / 60°

IP 40

30 000 h

100 - 277 V~

1 500 lm máx.
1 400 lm
1 500 lm
1 550 lm

DTW
2 700 K
3 000 K
4 000 K

IRC ≥90

Aislamiento
Clase III

TRIAC
100 - 120 V~

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.