

TIRA LED ML-O511.240

SOBREPONER EN MURO/TECHO

**Descripción:**

Tira LED para sobreponer en muro o techo de uso interior. Atenuable TRIAC

Características:**Potencia:** 19 W/m / 95 W total**Flujo real:** 1 970 lm/m / 9 850 lm total**Uso:** Interior**Tipo de lámpara:** LED SMD 2835**Tensión:** 24 V~**Peso:** 1.1 Kg**LEDs:** 240 LED/m**Montaje:** Sobreponer**IP:** 20**Corte:** Cada 25 mm ó 6 LEDs**IRC:** ≥90 R9 ●**Peso con driver:** Kg**Medidas:** 10×1.4×5 000 mm**Temperatura de color:** 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K**Protocolo de atenuación:** TRIAC**Driver:** Compatible con Drivers LED remotos de alta eficiencia.

Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2

Material: PVC**Horas vida:** 30 000 h**Tipo de aislamiento:****Ángulo de apertura:** 135°**Factor de potencia:****Frecuencia:** 60 Hz**Corriente:** 0.79 A/m / 3.95 A Total**Temperatura de operación:** -20 °C a +40 °C**Observaciones:**

Accesorios incluidos en el kit:

20 piezas **CLIP-ML0510.10** (Clip de sujeción con tornillo)


Cuenta con adhesivo 3M para fijación

Interconexión máxima 15 m (3 rollos)

Distancia máxima a driver 1 m

Compatible con perfiles de sobreponer, empotrar y esquina (Consultar pagina 4 a 48)

Accesorios adicionales, se venden por separado:

Interconector tira LED a driver (**CC-ML0510.10**)Interconector tira LED a tira LED (**CD-ML0510.10**)Para su conexión, se sugiere conector rápido IP 65 para evitar degradación y paso de humedad **ML-0500.Acc**Kit de instalación para tira LED **KITML-1200** (20 m) y **KITML-1205** (5 m)**Certificaciones:** Certificación NOM

CORTE CADA 25 mm / 6 LEDs

Medidas en mm

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT**CLIP-ML0510.10****ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO****CC-ML0510.10****CD-ML0510.10****ML-0500.ACC****KITML-1200****KITML-1205****NOM**

Drivers:

Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Conexión máxima	Dimensiones	Distancia máxima a driver
ZL-5830						
30 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	1 m	107x41x22	1 m
ZL-5860						
60 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	2.5 m	133x47x29	1 m
ZL-58150						
150 W	100 - 277 V~	Exterior	No aplica	6 m	195x68x40	1 m
ZL-28200						
200 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	8 m	215x115x30	1 m
ZL-5830.DIM						
30 W	90 - 130 V~	Interior	TRIAC	1 m	107x41x22	1 m
ZL-5860.DIM						
60 W	90 - 130 V~	Interior	TRIAC	2.5 m	133x47x29	1 m
ZL-58150.DIM						
150 W	90 - 130 V~	Exterior	TRIAC	6 m	148x78x46	1 m

IES:

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

ML-0511.240

TEMPERATURA
DE COLOR


27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

TL-4501.EMKIT

EMPOTRAR

Descripción del producto

Kit de perfil de empotrar de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 3 clips de fijación



Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Empotrar

Medidas: 3 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 3 m blanco (TL-4501.EMB) o negro (TL-4501.EMN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4501.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4501.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato negro (AC-4501.N)

-2 Tapas finales (1 TP-4501.EM y 1 TP-4501.EM_O)

-3 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4501.EMA)

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

Tira LED no incluida



TL-4501.EMB

Accesorios adicionales, se venden por separado



TL-4501.EMN

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



AC-4501.D



AC-4501.OP



AC-4501.N



TP-4501.EMBO
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4501.EMNO
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4501.EMB




TP-4501.EMN




CLIP-4501.EMA


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4501.EM

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

N NEGRO

KIT

TL-4501.EMKIT2M

EMPOTRAR



Descripción del producto

Kit de perfil de empotrar de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 2 clips de fijación

Características:

Uso: Interior**IP:** 20**Montaje:** Empotrar**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio**Acabado:** Blanco / Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.


Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4501.EMB2M) o negro (TL-4501.EMN2M)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4501.D2M), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4501.OP2M) ó 1 Cubierta de policarbonato negro (AC-4501.N2M)

-2 Tapas finales (1 TP-4501.EM y 1 TP-4501.EM_O)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4501.EMA)



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

Tira LED no incluida

**TL-4501.EMB2M**


Accesorios adicionales, se venden por separado

**TL-4501.EMN2M**


El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)

**AC-4501.D2M****AC-4501.OP2M****AC-4501.N2M****TP-4501.EMBO**
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4501.EMNO**
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4501.EMB****TP-4501.EMN****CLIP-4501.EMA**


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4501.EM

ACABADO

B BLANCO
N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO
D DIFUSO
N NEGRO


KIT2M

TL-4501.SORKIT

SOBREPONER

Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 3 clips de fijación



Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 3 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20
Sistema de iluminación lineal interior.
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 3 m blanco (TL-4501.SORB) o negro (TL-4501.SORN)
- 1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4501.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4501.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato negro (AC-4501.N)
- 2 Tapas finales (1 TP-4501.SOR y 1 TP-4501.SOR_O)
- 3 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4501.SORA)

Tira LED no incluida

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4501.SORB

Accesorios adicionales, se venden por separado



TL-4501.SORN

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



AC-4501.D



AC-4501.OP



AC-4501.N



TP-4501.SORBO
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4501.SORNO
TAPA CON ORIFICIO PARA
CABLE



TP-4501.SORB




TP-4501.SORN




CLIP-4501.SORA


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4501.SOR

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

N NEGRO

KIT

TL-4501.SORKIT2M

SOBREPONER



Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 2 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 2 clips de fijación

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20
Sistema de iluminación lineal interior.
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4501.SORB2M) o negro (TL-4501.SORN2M)
- 1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4501.D2M), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4501.OP2M) ó 1 Cubierta de policarbonato negro (AC-4501.N2M)
- 2 Tapas finales (1 TP-4501.SOR y 1 TP-4501.SOR_O)
- 2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4501.SORA)

Tira LED no incluida

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4501.SORB2M

Accesorios adicionales, se venden por separado



TL-4501.SORN2M

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



AC-4501.D2M



AC-4501.OP2M



AC-4501.N2M



TP-4501.SORBO
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4501.SORNO
TAPA CON ORIFICIO PARA
CABLE



TP-4501.SORB




TP-4501.SORN




CLIP-4501.SORA


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4501.SOR

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

N NEGRO

KIT2M

TL-4502.SORNKIT

SOBREPONER

Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 3 clips de fijación

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 3 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20
Sistema de iluminación lineal interior.
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 3 m negro (TL-4502.SORN)
- 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4502.OP)
- 2 Tapas finales (1 TP-4502.SORN y 1 TP-4502.SORNO)
- 3 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4502.SORN)


Accesorios no incluidos en el kit

- Clip de fijación 90° (CLIP-4502.SORN90)

Tira LED no incluida

Accesorios adicionales, se venden por separado

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4502.SORN



AC-4502.OP



TP-4502.SORNO
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4501.SORN




CLIP-4502.SORN

ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO




CLIP-4502.SORN90


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

TL-4502.SORNKIT

TL-4502.SORNKIT2M

SOBREPONER

Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 2 m de largo, fabricado en aluminio acabado color negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 2 clips de fijación

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20
Sistema de iluminación lineal interior.
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 2 m negro (TL-4502.SORN2M)
- 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4502.OP2M)
- 2 Tapas finales (1 TP-4502.SORN y 1 TP-4502.SORNO)
- 2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4502.SORN)


Accesorios no incluidos en el kit

- Clip de fijación 90° (CLIP-4502.SORN90)

Tira LED no incluida

Accesorios adicionales, se venden por separado

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4502.SORN2M



AC-4502.OP2M



TP-4502.SORNO
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4501.SORN




CLIP-4502.SORN

ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO




CLIP-4502.SORN90


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:




Formación de código

TL-4502.SORNKIT2M

TL-4503.ESQKIT

SOBREPONER



Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 3 clips de fijación



Características:

Uso: Interior**IP:** 20**Montaje:** Sobreponer**Medidas:** 3 m de largo**Material:** Aluminio**Acabado:** Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20
Sistema de iluminación lineal interior.
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 3 m blanco (TL-4503.ESQB) o negro (TL-4503.ESQN)
- 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4503.ESQOP) o cubierta de policarbonato difuso (AC-4503.ESQD)
- 2 Tapas finales (1 TP-4503.ESQ y 1 TP-4503.ESQ_O)
- 3 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4503.A)



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

Tira LED no incluida

**TL-4503.ESQB**


Accesorios adicionales, se venden por separado

**TL-4503.ESQN**


El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)

**AC-4503.ESQOP****AC-4503.ESQD****TP-4503.ESQBO**
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4503.ESQNO**
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4503.ESQB****TP-4503.ESQN****CLIP-4503.A**


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4503.ESQ

ACABADO

B BLANCO
N NEGRO


CUBIERTA

OP OPALINO
D DIFUSO

KIT

TL-4503.ESQKIT2M

SOBREPONER



Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 2 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 2 clips de fijación

Características:

Uso: Interior**IP:** 20**Montaje:** Sobreponer**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio**Acabado:** Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.


Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4503.ESQB2M) o negro (TL-4503.ESQN2M)

-1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4503.ESQOP2M) o cubierta de policarbonato difuso (AC-4503.ESQD2M)

-2 Tapas finales (1 TP-4503.ESQ y 1 TP-4503.ESQ_O)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4503.A)



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

Tira LED no incluida

**TL-4503.ESQB2M**


Accesorios adicionales, se venden por separado

**TL-4503.ESQN2M**


El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)

**AC-4503.ESQOP2M****AC-4503.ESQD2M****TP-4503.ESQBO**
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4503.ESQNO**
TAPA CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4503.ESQB****TP-4503.ESQN****CLIP-4503.A**


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4503.ESQ

ACABADO

- B BLANCO
- N NEGRO


CUBIERTA

- OP OPALINO
- D DIFUSO

KIT2M

TL-4504.SORKIT

SOBREPONER

**Descripción del producto**

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

Características:**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Sobreponer**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco / Negro**Observaciones:**

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4504.SORB)

o negro (TL-4504.SORN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4504.D), 1 Cubierta de

policarbonato opalino (AC-4504.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4504.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4504.SOR_O y 1 TP-4504.SOR_)


-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4504.SORA)

Tira LED no incluida


Accesorios adicionales, se venden por separado

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT**TL-4504.SORB**
A ELEGIR**TL-4504.SORN**
A ELEGIR**AC-4504.D**
A ELEGIR**AC-4504.OP**
A ELEGIR**AC-4504.T**
A ELEGIR**TP-4504.SORBO**
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4504.SORNO**
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4504.SORB**
TAPA FINAL**TP-4504.SORN**
TAPA FINAL**CLIP-4504.SORA**
CLIP DE FIJACIÓN


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4504.SOR

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

T TRANSPARENTE

KIT

TL-4505.SORPKIT

SOBREPONER



Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color plata con cubierta transparente.

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Plata


Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 2 m plata (TL-4505.SORP)
- 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4505.T)
- 2 Tapas finales (1 TP-4505.SORPO y 1 TP-4505.SORP)
- 2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4505.SORA)

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

Tira LED no incluida



TL-4505.SORP
PERFIL



AC-4505.T
CUBIERTA TRANSPARENTE



TP-4505.SORPO
TAPA FINAL PLATA CON
ORIFICIO PARA CABLE




TP-4505.SORP
TAPA FINAL PLATA
PARA CABLE




CLIP-4505.SORA
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios adicionales, se venden por separado


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

TL-4505.SORPKIT



TL-4506.SBKIT

SOBREPONER

Descripción del producto

Kit perfil curvo de sobreponer / suspender para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer / Suspender

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco

Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4506.SB
PERFIL



AC-4506.D
CUBIERTA DIFUSO



AC-4506.OP
CUBIERTA OPALINO



AC-4506.T
CUBIERTA TRANSPARENTE



TP-4506.SBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4506.SB
TAPA FINAL



CLIP-4506.SA
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil curvo de sobreponer / suspender de 2 m blanco (TL-4506.SB)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4506.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4506.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4506.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4506.SBO y 1 TP-4506.SB)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4506.SA)

Tira LED no incluida

Accesorios adicionales, se venden por separado

-Soporte T de fijación de sobreponer blanco (SP-4506.STB)

-Soporte de pared de sobreponer blanco (SP-4506.SPB)

-Tapa final eléctrica con sistema de suspensión, 2 piezas necesarias (TC-4506.SB)



SP-4506.STB
SOPORTE T DE FIJACIÓN




SP-4506.SPB
SOPORTE DE PARED




TC-4506.SB
TAPA FINAL ELÉCTRICA


Instalación SOBREPONER:



PASO 1




PASO 2




PASO 3


Instalación SUSPENDER:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

CUBIERTA

TL-4506.SB

KIT

OP OPALINO
D DIFUSO
T TRANSPARENTE

TL-4507.SORKIT

SOBREPONER

Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4507.SORB
A ELEGIR



TL-4507.SORN
A ELEGIR



AC-4507.D
A ELEGIR



AC-4507.OP
A ELEGIR



AC-4507.T
A ELEGIR



TP-4507.SORBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4507.SORNO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4507.SORB
TAPA FINAL



TP-4507.SORN
TAPA FINAL



CLIP-4507.SOR
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4507.SORB)

o negro (TL-4507.SORN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4507.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4507.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4507.T)


-2 Tapas finales (1 TP-4507.SOR_O y 1 TP-4507.SOR_)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4507.SOR)


Tira LED no incluida

Accesorios adicionales, se venden por separado


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4507.SOR

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO


CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

T TRANSPARENTE

KIT



TL-4511.SORKIT

SOBREPONER

Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o plata con cubierta de policarbonato transparente de 30° ó 60°

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Plata

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4511.SORB
A ELEGIR



TL-4511.SORP
A ELEGIR



AC-4511.T30
A ELEGIR



AC-4511.T60
A ELEGIR



TP-4511.SORBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4511.SORPO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4511.SORB
TAPA FINAL



TP-4511.SORP
TAPA FINAL



CLIP-4511.SOR
CLIP DE FIJACIÓN



CLIP-4511.AJSO
CLIP DE FIJACIÓN AJUSTABLE



TL-4511.SOBACC
INTERCONECTOR RECTO



TL-4511.SOB90ACC
INTERCONECTOR ESQUINA 90°

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4511.SORB)

o plata (TL-4511.SORP)

-1 Cubierta de policarbonato transparente de 30° (AC-4511.T30) ó

1 Cubierta de policarbonato transparente de 60° (AC-4511.T60)

-2 Tapas finales (1 TP-4511.SOR_O y 1 TP-4511.SOR_)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4511.SORP)

Tira LED no incluida


Accesorios adicionales, se venden por separado

-Clips de fijación ajustable plata (CLIP-4511.AJSO)


-Interconector recto blanco (TL-4511.SOBACC)

-Interconector esquina blanco de 90° (TL-4511.SOB90ACC)


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4511.SOR

	ACABADO	ÁNGULO DE CUBIERTA
B	BLANCO	30 30°
P	PLATA	60 60°

KIT

TL-4513.ESQBKIT

SOBREPONER

Descripción del producto

Kit perfil esquina de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco

Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4513.ESQB
A ELEGIR



AC-4513.D
A ELEGIR



AC-4513.OP
A ELEGIR



AC-4513.T
A ELEGIR



TP-4513.ESQBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4513.ESQB
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



CLIP-4513.ESQP
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4513.ESQB)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4513.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4513.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4513.T)


-2 Tapas finales (1 TP-4513.ESQBO y 1 TP-4513.ESQB)

-2 Clips de fijación plata, 1 clip por metro (CLIP-4513.ESQP)


Tira LED no incluida

Accesorios adicionales, se venden por separado


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

CUBIERTA

TL-4513.ESQB

KIT


- OP OPALINO
- D DIFUSO
- T TRANSPARENTE

TL-4516.BRP

SOBREPONER

Descripción del producto

Barra de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color plata.



Características:

Uso: interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio


Acabado: Plata

Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20
Sistema de iluminación lineal interior.

Tira LED no incluida


Accesorios adicionales, se venden por separado




Instalación:




PASO 1



PASO 2



PASO 3



PASO 4

Aplicación:



Formación de código

TL-4516.BRP

TL-4517.EMBKIT

EMPOTRAR



Descripción del producto

Kit perfil de empotrar para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco con cubierta de policarbonato opalino.

Características:

Uso: Interior**IP:** 20**Montaje:** Empotrar**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco

Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4517.EMB
PERFIL



AC-4517.OP
CUBIERTA OPALINO



TP-4517.EMBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4517.EMB
TAPA FINAL



CLIP-4517.EMP
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de empotrar de 2 m blanco (**TL-4517.EMB**)
- 1 Cubierta de policarbonato opalino (**AC-4517.OP**)
- 2 Tapas finales (1 **TP-4517.EMBO** y 1 **TP-4517.EMB**)
- 2 Clips de fijación, 1 clip por metro (**CLIP-4517.EMP**)

Tira LED no incluida


Accesorios adicionales, se venden por separado

- 1 Interconector mecánico (**TRACK-4517CON**)




TRACK-4517CON
INTERCONECTOR MECÁNICO


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

TL-4517.EMBKIT

TL-4518.SUSKIT SUSPENDER



Descripción del producto

Kit perfil de suspender para tira LED de 3 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Suspende

Medidas: 3 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4518.SUSB
PERFIL A ELEGIR

Tira LED no incluida



TL-4518.SUSN
PERFIL A ELEGIR

Accesorios adicionales, se venden por separado



AC-4518.OP
CUBIERTA OPALINO

-Interconector mecánico 180° (**TRACK-45CON**)



TP-4518.SUSBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TRACK-45CON
INTERCONECTOR MÉCANICO



TP-4518.SUSNO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4518.SUSB
TAPA FINAL




TP-4518.SUSN
TAPA FINAL




KITSUS-45
KIT DE SUSPENSIÓN


Instalación:



PASO 1




PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

ACABADO

TL-4518.SUS


KIT

B BLANCO

N NEGRO

TL-4519.SUSKIT

SUSPENDER



Descripción del producto

Kit perfil de suspender para tira LED de 3 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Suspende

Medidas: 3 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Espacio suficiente para ocultar driver de TIRA LED *No incluido*

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de suspender de 3 m blanco (TL-4519.SUSB)

o negro (TL-4519.SUSN)

-1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4519.OP)

-2 Tapas finales (1 TP-4519.SOR_O y 1 TP-4519.SOR_)

-1 Kit de suspensión (KITSUS-45)

Tira LED no incluida

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4519.SUSB
A ELEGIR



TL-4519.SUSN
A ELEGIR



AC-4519.OP
A ELEGIR



TP-4519.SORBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4519.SORNO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4519.SORB
TAPA FINAL



TP-4519.SORN
TAPA FINAL



KITSUS-45
KIT DE SUSPENSIÓN




TRACK-45CON
INTERCONECTOR MECÁNICO


Accesorios adicionales, se venden por separado

-Interconector mecánico 180° (TRACK-45CON)


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código


ACABADO

TL-4519.SUS

KIT

B BLANCO

N NEGRO



TL-4520.EMKIT

EMPOTRAR

Descripción del producto

Kit perfil de empotrar para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

Características:

Uso: interior

IP: 20

Montaje: Empotrar

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de empotrar de 2 m blanco (TL-4520.EMB)

o negro (TL-4520.EMN)

-1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4520.OP)

-2 Tapas finales (1 TP-4520.EM_O y 1 TP-4520.EM_)

-1 Clip de fijación plata (CLIP-4520.EMP)

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4520.EMB
A ELEGIR

Tira LED no incluida



TL-4520.EMN
A ELEGIR

Accesorios adicionales, se venden por separado



AC-4520.OP
A ELEGIR



TP-4520.EMBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4520.EMNO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4520.EMB
TAPA FINAL




TP-4520.EMN
TAPA FINAL




CLIP-4520.EMP
CLIP DE FIJACIÓN


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

ACABADO

TL-4520.EM


KIT

B BLANCO

N NEGRO

TL-4521.SORKIT

SOBREPONER

**Descripción del producto**

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

Características:**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Sobreponer**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco / Negro**Observaciones:**

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT**TL-4521.SORB**
A ELEGIR**TL-4521.SORN**
A ELEGIR**AC-4521.D**
A ELEGIR**AC-4521.OP**
A ELEGIR**AC-4521.T**
A ELEGIR**TP-4521.SORBO**
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4521.SORNO**
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE**TP-4521.SORB**
TAPA FINAL**TP-4521.SORN**
TAPA FINAL**CLIP-4521.SOR**
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4521.SORB)

o negro (TL-4521.SORN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4521.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4521.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4521.T)


-2 Tapas finales (1 TP-4521.SOR_O y 1 TP-4521.SOR_)

-1 Clip de fijación (CLIP-4521.SOR)


Tira LED no incluida

Accesorios adicionales, se venden por separado


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4521.SOR

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO


D DIFUSO

T TRANSPARENTE

KIT

TL-4522.SORPKIT

SOBREPONER



Descripción del producto

Kit perfil curvo de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color plata con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil curvo de sobreponer de 2 m plata (TL-4522.SORP)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4522.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4522.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4522.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4522.SORBO y 1 TP-4522.SORB)

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4522.SORP
PERFIL



AC-4522.D
CUBIERTA DIFUSO



AC-4522.OP
CUBIERTA OPALINO



AC-4522.T
CUBIERTA TRANSPARENTE



TP-4522.SORBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE




TP-4522.SORB
TAPA FINAL


Tira LED no incluida

Accesorios adicionales, se venden por separado


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

CUBIERTA

TL-4522.SORP

KIT

OP OPALINO
D DIFUSO
T TRANSPARENTE

TL-4523.ZCLKIT

SOBREPONER



Descripción del producto

Kit perfil para zoclo de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con policarbonato difuso, opalino ó transparente.

Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4523.ZCLB
PERFIL A ELEGIR



TL-4523.ZCLN
PERFIL A ELEGIR



AC-4523.D
A ELEGIR



AC-4523.OP
A ELEGIR



AC-4523.T
A ELEGIR



TP-4523.ZCLBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4523.ZCLNO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4523.ZCLB
TAPA FINAL



TP-4523.ZCLN
TAPA FINAL



TRACK-4523CON
CLIP DE FIJACIÓN



TRACK-4523CON90H
CLIP DE FIJACIÓN



TRACK-4523CON90V
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 3 m blanco (TL-4523.ZCLB)

o negro (TL-4523.ZCLN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4523.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4523.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4523.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4523.ZCL_O y 1 TP-4523.ZCL_)

Tira LED no incluida


Accesorios adicionales, se venden por separado

-Interconector mecánico 180° (TRACK-4523CON)


-Interconector mecánico horizontal de 90° (TRACK-4523CON90H)

-Interconector mecánico vertical de 90° (TRACK-4523CON90V)


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4523.CZL

ACABADO


B BLANCO

N NEGRO

KIT

TL-4524.EMKIT

EMPOTRAR



Descripción del producto

Kit perfil WALLWASHER de empotrar para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

Características:

Uso: Interior**IP:** 20**Montaje:** Empotrar**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco / Negro

Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles, efecto antifugas.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4524.EMB
A ELEGIR



TL-4524.EMN
A ELEGIR



AC-4524.D
A ELEGIR



AC-4524.OP
A ELEGIR



AC-4524.T
A ELEGIR



TP-4524.EMBO
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4524.EMNOWW
TAPA FINAL CON ORIFICIO
PARA CABLE



TP-4501.EMB
TAPA FINAL



TP-4501.EMN
TAPA FINAL

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de empotrar de 2 m blanco (TL-4524.EMB) o negro (TL-4524.EMN)


-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4524.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4524.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4524.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4524.EM_WW y 1 TP-4524.EM_OWW)


Tira LED no incluida

Accesorios adicionales, se venden por separado

Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

- Limpiar código

TL-4524.EM

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

T TRANSPARENTE

KIT