

## TIRA LED ML-O512.240

SOBREPONER EN MURO/TECHO

### Descripción:

Tira LED SUPER BRILLOSA para sobreponer en muro o techo de uso interior.

### Características:

**Potencia:** 19 W/m / 95 W total

**Flujo real:** 2 250 lm/m / 11 250 lm total

**Uso:** Interior

**Tipo de lámpara:** LED SMD 2835

**Tensión:** 24 V~

**Peso:** 0.12 Kg

**LEDs:** 240 LED/m

**Montaje:** Sobreponer

**IP:** 20

**Corte:** Cada 33.3 mm

**IRC:** ≥90 R9 ●

**Peso con driver:** Kg

**Medidas:** 10×1.4×5 000 mm

**Temperatura de color:** 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

### Protocolo de atenuación:

**Driver:** Compatible con drivers LED remotos de alta eficiencia.

Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2

**Material:** PVC

**Horas vida:** 30 000 h

**Tipo de aislamiento:**

**Ángulo de apertura:** 135°

**Factor de potencia:**

**Frecuencia:** 60 Hz

**Corriente:** 0.79 A/m / 3.95 A Total

**Temperatura de operación:** -20 °C a +40 °C

### Observaciones:

Accesorios incluidos en el kit:

20 piezas **CLIP-ML0510.10** (Clips de sujeción con tornillo)

Cuenta con adhesivo 3M para fijación

Interconexión máxima 15 m (3 rollos)

Distancia máxima a driver 1 m

Compatible con perfiles de empotrar, sobreponer y esquina (Consultar página 3 a 48)


Accesorios adicionales, se venden por separado:

Interconector tira LED a driver (**CC-ML0510.10**)

Interconector tira LED a tira LED (**CD-ML0510.10**)

Kit de instalación para tira LED **KITML-1200** (20 m) y **KITML-1205** (5 m)

**Certificaciones:** Certificación NOM



CORTE CADA 33.3 MM

Medidas en mm

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**CLIP-ML0510.10**  
CLIP DE FIJACIÓN

### ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO



**CC-ML0510.10**  
INTERCONECTOR  
TIRA LED A DRIVER



**CD-ML0510.10**  
INTERCONECTOR  
TIRA LED A TIRA LED



**KITML-1200**  
KIT DE  
INSTALACIÓN



**KITML-1205**  
KIT DE  
INSTALACIÓN

---

**Drivers:**

Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Conexión máxima	Dimensiones	Distancia máxima a driver
<b>ZL-5830</b>						
30 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	1 m	107x41x22	1 m
<b>ZL-5860</b>						
60 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	2.5 m	133x47x29	1 m
<b>ZL-5830.DIM</b>						
30 W	90 - 130 V~	Interior	TRIAC	1 m	107x41x22	1 m
<b>ZL-5860.DIM</b>						
60 W	90 - 130 V~	Interior	TRIAC	2.5 m	133x47x29	1 m

---

**IES:**

---

**Aplicación:**

---

**Formación de código**

- Limpiar código

**TEMPERATURA  
DE COLOR****ML-0512.240**

27 2 700 K

30 3 000 K


40 4 000 K

## TL-4501.EMKIT

EMPOTRAR

### Descripción del producto

Kit de perfil de empotrar de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 3 clips de fijación



### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Empotrar**Medidas:** 3 m de largo**Material:** Aluminio**Acabado:** Blanco / Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 3 m blanco (TL-4501.EMB) o negro (TL-4501.EMN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4501.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4501.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato negro (AC-4501.N)

-2 Tapas finales (1 TP-4501.EM y 1 TP-4501.EM\_O)

-3 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4501.EMA)

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

\*Tira LED no incluida\*

**TL-4501.EMB**


Accesorios adicionales, se venden por separado

**TL-4501.EMN**


El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)

**AC-4501.D****AC-4501.OP****AC-4501.N****TP-4501.EMBO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4501.EMNO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4501.EMB****TP-4501.EMN****CLIP-4501.EMA**


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4501.EM**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

N NEGRO

**KIT**

## TL-4501.EMKIT2M

EMPOTRAR

### Descripción del producto

Kit de perfil de empotrar de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 2 clips de fijación



### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Empotrar**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio**Acabado:** Blanco / Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.


Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4501.EMB2M) o negro (TL-4501.EMN2M)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4501.D2M), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4501.OP2M) ó 1 Cubierta de policarbonato negro (AC-4501.N2M)

-2 Tapas finales (1 TP-4501.EM y 1 TP-4501.EM\_O)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4501.EMA)



### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

\*Tira LED no incluida\*

**TL-4501.EMB2M**


Accesorios adicionales, se venden por separado

**TL-4501.EMN2M**


El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)

**AC-4501.D2M****AC-4501.OP2M****AC-4501.N2M****TP-4501.EMBO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4501.EMNO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4501.EMB****TP-4501.EMN****CLIP-4501.EMA**


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4501.EM**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

N NEGRO

**KIT2M**

## TL-4501.SORKIT

### SOBREPONER

#### Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 3 clips de fijación



#### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 3 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Blanco / Negro

#### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20  
Sistema de iluminación lineal interior.  
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 3 m blanco (TL-4501.SORB) o negro (TL-4501.SORN)
- 1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4501.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4501.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato negro (AC-4501.N)
- 2 Tapas finales (1 TP-4501.SOR y 1 TP-4501.SOR\_O)
- 3 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4501.SORA)

\*Tira LED no incluida\*

#### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4501.SORB

Accesorios adicionales, se venden por separado



TL-4501.SORN

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



AC-4501.D



AC-4501.OP



AC-4501.N



TP-4501.SORBO  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE



TP-4501.SORNO  
TAPA CON ORIFICIO PARA  
CABLE



TP-4501.SORB




TP-4501.SORN




CLIP-4501.SORA


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4501.SOR**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

N NEGRO

**KIT**



## TL-4501.SORKIT2M

SOBREPONER



### Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 2 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 2 clips de fijación

### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Blanco / Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20  
Sistema de iluminación lineal interior.  
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4501.SORB2M) o negro (TL-4501.SORN2M)
- 1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4501.D2M), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4501.OP2M) ó 1 Cubierta de policarbonato negro (AC-4501.N2M)
- 2 Tapas finales (1 TP-4501.SOR y 1 TP-4501.SOR\_O)
- 2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4501.SORA)

\*Tira LED no incluida\*

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4501.SORB2M**

Accesorios adicionales, se venden por separado



**TL-4501.SORN2M**

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



**AC-4501.D2M**



**AC-4501.OP2M**



**AC-4501.N2M**



**TP-4501.SORBO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4501.SORNO**  
TAPA CON ORIFICIO PARA  
CABLE



**TP-4501.SORB**




**TP-4501.SORN**




**CLIP-4501.SORA**


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4501.SOR**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

N NEGRO

**KIT2M**

## TL-4502.SORNKIT

### SOBREPONER

#### Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 3 clips de fijación

#### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 3 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Negro

#### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20  
Sistema de iluminación lineal interior.  
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 3 m negro (TL-4502.SORN)
- 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4502.OP)
- 2 Tapas finales (1 TP-4502.SORN y 1 TP-4502.SORNO)
- 3 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4502.SORN)


Accesorios no incluidos en el kit

- Clip de fijación 90° (CLIP-4502.SORN90)

\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



#### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4502.SORN



AC-4502.OP



TP-4502.SORNO  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE



TP-4501.SORN



CLIP-4502.SORN


#### ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO




CLIP-4502.SORN90

---


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

---

Aplicación:



---

Formación de código

**TL-4502.SORNKIT**

## TL-4502.SORNKIT2M

### SOBREPONER

#### Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 2 m de largo, fabricado en aluminio acabado color negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 2 clips de fijación

#### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio

Acabado: Negro

#### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20  
Sistema de iluminación lineal interior.  
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 2 m negro (TL-4502.SORN2M)
- 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4502.OP2M)
- 2 Tapas finales (1 TP-4502.SORN y 1 TP-4502.SORNO)
- 2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4502.SORN)


Accesorios no incluidos en el kit

- Clip de fijación 90° (CLIP-4502.SORN90)

\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)



#### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



TL-4502.SORN2M



AC-4502.OP2M



TP-4502.SORNO  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE



TP-4501.SORN



CLIP-4502.SORN


#### ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO




CLIP-4502.SORN90

---


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

---

Aplicación:




---

Formación de código

**TL-4502.SORNKIT2M**

## TL-4503.ESQKIT

SOBREPONER



### Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 3 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 3 clips de fijación



### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Sobreponer**Medidas:** 3 m de largo**Material:** Aluminio**Acabado:** Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20  
Sistema de iluminación lineal interior.  
Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 3 m blanco (TL-4503.ESQB) o negro (TL-4503.ESQN)
- 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4503.ESQOP) o cubierta de policarbonato difuso (AC-4503.ESQD)
- 2 Tapas finales (1 TP-4503.ESQ y 1 TP-4503.ESQ\_O)
- 3 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4503.A)



### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

\*Tira LED no incluida\*

**TL-4503.ESQB**


Accesorios adicionales, se venden por separado

**TL-4503.ESQN**


El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)

**AC-4503.ESQOP****AC-4503.ESQD****TP-4503.ESQBO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4503.ESQNO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4503.ESQB****TP-4503.ESQN****CLIP-4503.A**


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

• Limpiar código

**TL-4503.ESQ**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO


D DIFUSO

**KIT**



## TL-4503.ESQKIT2M

SOBREPONER



### Descripción del producto

Kit de perfil de sobreponer de 2 m de largo, fabricado en aluminio acabado color blanco o negro para tira LED con cubierta de policarbonato opalino con 2 tapas finales y 2 clips de fijación

### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Sobreponer**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio**Acabado:** Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.


Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4503.ESQB2M) o negro (TL-4503.ESQN2M)

-1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4503.ESQOP2M) o cubierta de policarbonato difuso (AC-4503.ESQD2M)

-2 Tapas finales (1 TP-4503.ESQ y 1 TP-4503.ESQ\_O)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4503.A)



### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

\*Tira LED no incluida\*

**TL-4503.ESQB2M**

Accesorios adicionales, se venden por separado

**TL-4503.ESQN2M**

El acrílico se puede suministrar en rollo de 20 m para evitar cortes visibles en largas distancias (AC-4501.OP20M)

**AC-4503.ESQOP2M****AC-4503.ESQD2M**


**TP-4503.ESQBO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE




**TP-4503.ESQNO**  
TAPA CON ORIFICIO  
PARA CABLE

**TP-4503.ESQB****TP-4503.ESQN****CLIP-4503.A**


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4503.ESQ**

ACABADO

B BLANCO  
N NEGRO


CUBIERTA

OP OPALINO  
D DIFUSO

**KIT2M**

## TL-4504.SORKIT

SOBREPONER



### Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Sobreponer**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco / Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4504.SORB)

o negro (TL-4504.SORN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4504.D), 1 Cubierta de

policarbonato opalino (AC-4504.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4504.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4504.SOR\_O y 1 TP-4504.SOR\_)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4504.SORA)

\*Tira LED no incluida\*

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4504.SORB**  
A ELEGIR



**TL-4504.SORN**  
A ELEGIR



**AC-4504.D**  
A ELEGIR



**AC-4504.OP**  
A ELEGIR



**AC-4504.T**  
A ELEGIR



**TP-4504.SORBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4504.SORNO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4504.SORB**  
TAPA FINAL




**TP-4504.SORN**  
TAPA FINAL




**CLIP-4504.SORA**  
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios adicionales, se venden por separado


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4504.SOR**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO


D DIFUSO

T TRANSPARENTE

**KIT**

## TL-4505.SORPKIT

SOBREPONER



### Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color plata con cubierta transparente.

### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Plata

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de sobreponer de 2 m plata (TL-4505.SORP)
- 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4505.T)
- 2 Tapas finales (1 TP-4505.SORPO y 1 TP-4505.SORP)
- 2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4505.SORA)

\*Tira LED no incluida\*

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4505.SORP**  
PERFIL



**AC-4505.T**  
CUBIERTA TRANSPARENTE



**TP-4505.SORPO**  
TAPA FINAL PLATA CON  
ORIFICIO PARA CABLE




**TP-4505.SORP**  
TAPA FINAL PLATA  
PARA CABLE




**CLIP-4505.SORA**  
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios adicionales, se venden por separado


Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Aplicación:



Formación de código

**TL-4505.SORPKIT**



## TL-4506.SBKIT

### SOBREPONER

#### Descripción del producto

Kit perfil curvo de sobreponer / suspender para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

#### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer / Suspender

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco

#### Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



#### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4506.SB**  
PERFIL



**AC-4506.D**  
CUBIERTA DIFUSO



**AC-4506.OP**  
CUBIERTA OPALINO



**AC-4506.T**  
CUBIERTA TRANSPARENTE



**TP-4506.SBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4506.SB**  
TAPA FINAL



**CLIP-4506.SA**  
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil curvo de sobreponer / suspender de 2 m blanco (TL-4506.SB)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4506.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4506.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4506.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4506.SBO y 1 TP-4506.SB)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4506.SA)

\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado

-Soporte T de fijación de sobreponer blanco (SP-4506.STB)

-Soporte de pared de sobreponer blanco (SP-4506.SPB)

-Tapa final eléctrica con sistema de suspensión, 2 piezas necesarias (TC-4506.SB)



**SP-4506.STB**  
SOPORTE T DE FIJACIÓN




**SP-4506.SPB**  
SOPORTE DE PARED




**TC-4506.SB**  
TAPA FINAL ELÉCTRICA


### Instalación SOBREPONER:



PASO 1




PASO 2




PASO 3


### Instalación SUSPENDER:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

CUBIERTA

**TL-4506.SB**

**KIT**

- OP OPALINO
- D DIFUSO
- T TRANSPARENTE



## TL-4507.SORKIT

### SOBREPONER

#### Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

#### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

#### Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



#### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4507.SORB**  
A ELEGIR



**TL-4507.SORN**  
A ELEGIR



**AC-4507.D**  
A ELEGIR



**AC-4507.OP**  
A ELEGIR



**AC-4507.T**  
A ELEGIR



**TP-4507.SORBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4507.SORNO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4507.SORB**  
TAPA FINAL



**TP-4507.SORN**  
TAPA FINAL



**CLIP-4507.SOR**  
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4507.SORB)

o negro (TL-4507.SORN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4507.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4507.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4507.T)


-2 Tapas finales (1 TP-4507.SOR\_O y 1 TP-4507.SOR\_)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4507.SOR)


\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4507.SOR**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO


CUBIERTA

OP OPALINO

D DIFUSO

T TRANSPARENTE

**KIT**



## TL-4511.SORKIT

### SOBREPONER

#### Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o plata con cubierta de policarbonato transparente de 30° ó 60°

#### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Plata

#### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4511.SORB**  
A ELEGIR



**TL-4511.SORP**  
A ELEGIR



**AC-4511.T30**  
A ELEGIR



**AC-4511.T60**  
A ELEGIR



**TP-4511.SORBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4511.SORPO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4511.SORB**  
TAPA FINAL



**TP-4511.SORP**  
TAPA FINAL



**CLIP-4511.SOR**  
CLIP DE FIJACIÓN



**CLIP-4511.AJSO**  
CLIP DE FIJACIÓN AJUSTABLE



**TL-4511.SOBACC**  
INTERCONECTOR RECTO



**TL-4511.SOB90ACC**  
INTERCONECTOR ESQUINA 90°

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4511.SORB)

o plata (TL-4511.SORP)

-1 Cubierta de policarbonato transparente de 30° (AC-4511.T30) ó

1 Cubierta de policarbonato transparente de 60° (AC-4511.T60)

-2 Tapas finales (1 TP-4511.SOR\_O y 1 TP-4511.SOR\_)

-2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4511.SORP)

\*Tira LED no incluida\*


Accesorios adicionales, se venden por separado

-Clips de fijación ajustable plata (CLIP-4511.AJSO)


-Interconector recto blanco (TL-4511.SOBACC)

-Interconector esquina blanco de 90° (TL-4511.SOB90Acc)


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código


**TL-4511.SOR**

	ACABADO	ÁNGULO DE CUBIERTA
B	BLANCO	30 30°
P	PLATA	60 60°

**KIT**

## TL-4513.ESQBKIT

### SOBREPONER



### Descripción del producto

Kit perfil esquina de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4513.ESQB**  
A ELEGIR



**AC-4513.D**  
A ELEGIR



**AC-4513.OP**  
A ELEGIR



**AC-4513.T**  
A ELEGIR



**TP-4513.ESQBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4513.ESQB**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**CLIP-4513.ESQP**  
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4513.ESQB)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4513.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4513.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4513.T)


-2 Tapas finales (1 TP-4513.ESQBO y 1 TP-4513.ESQB)

-2 Clips de fijación plata, 1 clip por metro (CLIP-4513.ESQP)


\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

CUBIERTA

**TL-4513.ESQB**

**KIT**


- OP OPALINO
- D DIFUSO
- T TRANSPARENTE

## TL-4516.BRP

### SOBREPONER

#### Descripción del producto

Barra de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color plata.



#### Características:

Uso: interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio


Acabado: Plata

#### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20  
Sistema de iluminación lineal interior.


\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado







Instalación:




PASO 1



PASO 2



PASO 3



PASO 4

Aplicación:



Formación de código

**TL-4516.BRP**



## TL-4517.EMBKIT

EMPOTRAR



### Descripción del producto

Kit perfil de empotrar para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco con cubierta de policarbonato opalino.

### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Empotrar**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco

### Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4517.EMB**  
PERFIL



**AC-4517.OP**  
CUBIERTA OPALINO



**TP-4517.EMBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4517.EMB**  
TAPA FINAL



**CLIP-4517.EMP**  
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

- 1 Perfil de empotrar de 2 m blanco (TL-4517.EMB)
- 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4517.OP)
- 2 Tapas finales (1 TP-4517.EMBO y 1 TP-4517.EMB)
- 2 Clips de fijación, 1 clip por metro (CLIP-4517.EMP)

\*Tira LED no incluida\*


Accesorios adicionales, se venden por separado

- 1 Interconector mecánico (TRACK-4517CON)




**TRACK-4517CON**  
INTERCONECTOR MECÁNICO


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

**TL-4517.EMBKIT**

## TL-4518.SUSKIT SUSPENDER



### Descripción del producto

Kit perfil de suspender para tira LED de 3 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Suspende

Medidas: 3 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

### Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4518.SUSB**  
PERFIL A ELEGIR

\*Tira LED no incluida\*



**TL-4518.SUSN**  
PERFIL A ELEGIR

Accesorios adicionales, se venden por separado



**AC-4518.OP**  
CUBIERTA OPALINO

-Interconector mecánico 180° (**TRACK-45CON**)



**TP-4518.SUSBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TRACK-45CON**  
INTERCONECTOR MÉCANICO



**TP-4518.SUSNO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4518.SUSB**  
TAPA FINAL




**TP-4518.SUSN**  
TAPA FINAL




**KITSUS-45**  
KIT DE SUSPENSIÓN


### Instalación:



PASO 1




PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

ACABADO

**TL-4518.SUS**


**KIT**

B BLANCO

N NEGRO

## TL-4519.SUSKIT

SUSPENDER



### Descripción del producto

Kit perfil de suspender para tira LED de 3 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Suspende**Medidas:** 3 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco / Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Espacio suficiente para ocultar driver de TIRA LED \*No incluido\*

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

**TL-4519.SUSB**  
A ELEGIR**TL-4519.SUSN**  
A ELEGIR**AC-4519.OP**  
A ELEGIR**TP-4519.SORBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4519.SORNO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE**TP-4519.SORB**  
TAPA FINAL**TP-4519.SORN**  
TAPA FINAL**KITSUS-45**  
KIT DE SUSPENSIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de suspender de 3 m blanco (TL-4519.SUSB)

o negro (TL-4519.SUSN)

-1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4519.OP)

-2 Tapas finales (1 TP-4519.SOR\_O y 1 TP-4519.SOR\_)

-1 Kit de suspensión (KITSUS-45)


\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado


-Interconector mecánico 180° (TRACK-45CON)

**TRACK-45CON**  
INTERCONECTOR MECÁNICO


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código


ACABADO

**TL-4519.SUS**

**KIT**

B BLANCO

N NEGRO



## TL-4520.EMKIT

EMPOTRAR

### Descripción del producto

Kit perfil de empotrar para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

### Características:

Uso: interior

IP: 20

Montaje: Empotrar

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de empotrar de 2 m blanco (TL-4520.EMB)

o negro (TL-4520.EMN)

-1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4520.OP)

-2 Tapas finales (1 TP-4520.EM\_O y 1 TP-4520.EM\_)

-1 Clip de fijación plata (CLIP-4520.EMP)

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4520.EMB**  
A ELEGIR

\*Tira LED no incluida\*



**TL-4520.EMN**  
A ELEGIR

Accesorios adicionales, se venden por separado



**AC-4520.OP**  
A ELEGIR



**TP-4520.EMBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4520.EMNO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4520.EMB**  
TAPA FINAL




**TP-4520.EMN**  
TAPA FINAL




**CLIP-4520.EMP**  
CLIP DE FIJACIÓN


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

ACABADO

**TL-4520.EM**

**KIT**


B BLANCO

N NEGRO



## TL-4521.SORKIT

SOBREPONER



### Descripción del producto

Kit perfil de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato opalino.

### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4521.SORB**  
A ELEGIR



**TL-4521.SORN**  
A ELEGIR



**AC-4521.D**  
A ELEGIR



**AC-4521.OP**  
A ELEGIR



**AC-4521.T**  
A ELEGIR



**TP-4521.SORBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4521.SORNO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4521.SORB**  
TAPA FINAL



**TP-4521.SORN**  
TAPA FINAL



**CLIP-4521.SOR**  
CLIP DE FIJACIÓN

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco (TL-4521.SORB)

o negro (TL-4521.SORN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4521.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4521.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4521.T)


-2 Tapas finales (1 TP-4521.SOR\_O y 1 TP-4521.SOR\_)

-1 Clip de fijación (CLIP-4521.SOR)


\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4521.SOR**

ACABADO

B BLANCO

N NEGRO

CUBIERTA

OP OPALINO


D DIFUSO

T TRANSPARENTE

**KIT**

## TL-4522.SORPKIT

### SOBREPONER



#### Descripción del producto

Kit perfil curvo de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color plata con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

#### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco

#### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil curvo de sobreponer de 2 m plata (TL-4522.SORP)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4522.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4522.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4522.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4522.SORBO y 1 TP-4522.SORB)

#### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4522.SORP**  
PERFIL



**AC-4522.D**  
CUBIERTA DIFUSO



**AC-4522.OP**  
CUBIERTA OPALINO



**AC-4522.T**  
CUBIERTA TRANSPARENTE



**TP-4522.SORBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE




**TP-4522.SORB**  
TAPA FINAL


\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4522.SORP**

CUBIERTA

**KIT**

- OP OPALINO
- D DIFUSO
- T TRANSPARENTE

## TL-4523.ZCLKIT

SOBREPONER



### Descripción del producto

Kit perfil para zoclo de sobreponer para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con policarbonato difuso, opalino ó transparente.

### Características:

Uso: Interior

IP: 20

Montaje: Sobreponer

Medidas: 2 m de largo

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

### Observaciones:


Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles.



### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4523.ZCLB**  
PERFIL A ELEGIR



**TL-4523.ZCLN**  
PERFIL A ELEGIR



**AC-4523.D**  
A ELEGIR



**AC-4523.OP**  
A ELEGIR



**AC-4523.T**  
A ELEGIR



**TP-4523.ZCLBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4523.ZCLNO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4523.ZCLB**  
TAPA FINAL



**TP-4523.ZCLN**  
TAPA FINAL

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de sobreponer de 3 m blanco (TL-4523.ZCLB)

o negro (TL-4523.ZCLN)

-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4523.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4523.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4523.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4523.ZCL\_O y 1 TP-4523.ZCL\_)

\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado

-Interconector mecánico 180° (TRACK-4523CON)

-Interconector mecánico horizontal de 90° (TRACK-4523CON90H)

-Interconector mecánico vertical de 90° (TRACK-4523CON90V)



**TRACK-4523CON**  
CLIP DE FIJACIÓN




**TRACK-4523CON90H**  
CLIP DE FIJACIÓN




**TRACK-4523CON90V**  
CLIP DE FIJACIÓN


### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4523.CZL**

ACABADO


B BLANCO

N NEGRO

**KIT**

## TL-4524.EMKIT

EMPOTRAR



### Descripción del producto

Kit perfil WALLWASHER de empotrar para tira LED de 2 m de largo, fabricado en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato difuso, opalino ó transparente.

### Características:

**Uso:** Interior**IP:** 20**Montaje:** Empotrar**Medidas:** 2 m de largo**Material:** Aluminio y PC**Acabado:** Blanco / Negro

### Observaciones:

Compatible con TIRAS LED de IP 20

Sistema de iluminación lineal interior.

La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED.

Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave.

Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles, efecto antifugas.

### ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT



**TL-4524.EMB**  
A ELEGIR



**TL-4524.EMN**  
A ELEGIR



**AC-4524.D**  
A ELEGIR



**AC-4524.OP**  
A ELEGIR



**AC-4524.T**  
A ELEGIR



**TP-4524.EMBO**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4524.EMNOWW**  
TAPA FINAL CON ORIFICIO  
PARA CABLE



**TP-4501.EMB**  
TAPA FINAL



**TP-4501.EMN**  
TAPA FINAL

Accesorios incluidos en el kit

-1 Perfil de empotrar de 2 m blanco (TL-4524.EMB) o negro (TL-4524.EMN)


-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4524.D), 1 Cubierta de policarbonato opalino (AC-4524.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente (AC-4524.T)

-2 Tapas finales (1 TP-4524.EM\_WW y 1 TP-4524.EM\_OWW)


\*Tira LED no incluida\*

Accesorios adicionales, se venden por separado

### Instalación:



PASO 1



PASO 2



PASO 3

### Aplicación:



### Formación de código

- Limpiar código

**TL-4524.EM**

#### ACABADO

- B BLANCO
- N NEGRO

#### CUBIERTA

- OP OPALINO
- D DIFUSO
- T TRANSPARENTE

**KIT**