



CORTE CADA 500 MM / 60 LEDs

Medidas en mm

**ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT**

CC-ML0520.E



CD-ML0520



TF-ML0520



CLIP-ML0520

**ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO**

PG-ML0520



ML-0500.Acc

**TIRA LED ML-O522.120**

SOBREPONER EN MURO/TECHO

**Descripción:**

Tira LED para sobreponer en muro o techo con funda de silicon

**Características:**

**Potencia:** 10 W/m / 300 W total  
**Flujo real:** 630 lm/m / 18 900 lm total  
**Uso:** Exterior

**Tipo de lámpara:** LED SMD 2835**Tensión:** 127 V~**Peso:** 4.2 Kg**LEDs:** 120 LED/m**Montaje:** Sobreponer**IP:** 65**Corte:** Cada 500 mm ó 60 LEDs**IRC:** ≥90 R9 ●**Peso con driver:** Kg**Medidas:** 5.5×11.5×8×30 000 mm**Temperatura de color:** 2 400 K / 2 700 K**Protocolo de atenuación:** TRIAC**Driver:****Material:** PVC**Horas vida:** 30 000 h**Tipo de aislamiento:****Ángulo de apertura:** 135°**Factor de potencia:****Frecuencia:** 60 Hz**Corriente:** 0.07 A/m / 2.36 A Total**Temperatura de operación:** -20 °C a +45 °C**Observaciones:**

Accesorios incluidos en el kit:

3 piezas de **CC-ML0520.E** (Convertidor de corriente 127 V~ con tubo termoencogible y grapas de presión)5 piezas de **CD-ML0520** (Interconector tira a tira con tubo termoencogible y grapas de presión)10 piezas **TF-ML0520** (Tapa final para tira LED)90 piezas **CLIP-ML0520** (Clips de sujeción con tornillos)

Accesorios adicionales, se venden por separado

Pegamento (**PG-ML0520**)Conector rápido IP 65 (**ML-0500.Acc**)**Certificaciones:** Certificación NOM**NOM**

---

IES:

---

Aplicación:



---

### Formación de código

- Limpiar código

**ML-0522.120**

TEMPERATURA  
DE COLOR

24 2 400 K  
27 2 700 K

**KIT**