

The logo for 'illux' is displayed in a large, white, sans-serif font. The 'i' is lowercase and stylized with a dot. The 'l' is lowercase and tall. The 'u' is lowercase and rounded. The 'x' is lowercase and composed of two intersecting diagonal lines. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'x'. The logo is centered over a background image of a modern building at dusk, with a large tree and a garden path with steps and plants.

NUEVOS MODELOS



@illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



illuxmx

www.illux.com



LUMINARIAS COSTA LINE INTERIOR



MR16



TL-2921

LUMINARIA **OLHOS**
USO INTERIOR
Lámpara MR16 LED (No incluida)
BASE GU5.3 | 9 W máx | 127 V~

MR16



TL-2922

LUMINARIA **OLHOS**
USO INTERIOR
Lámpara MR16 LED (No incluidas)
BASE GU5.3 | 2 x 9 W máx | 127 V~

MR16



TL-2923

LUMINARIA **OLHOS**
USO INTERIOR
Lámpara MR16 LED (No incluidas)
BASE GU5.3 | 3 x 9 W máx | 127 V~

MR16



TL-2917

LUMINARIA **VERALA**
USO INTERIOR
Lámpara MR16 LED (No incluida)
BASE GU5.3 | 9 W máx | 127 V~


MR16



TL-2912

LUMINARIA **TESA**
USO INTERIOR
Lámpara MR16 LED (No incluida)
BASE GU5.3 | 9 W máx | 127 V~

MR16



TL-2913

LUMINARIA **TESA**
USO INTERIOR
Lámpara MR16 LED (No incluidas)
BASE GU5.3 | 2 x 9 W máx | 127 V~

MR16



TL-2914

LUMINARIA **TESA**
USO INTERIOR
Lámpara MR16 LED (No incluidas)
BASE GU5.3 | 3 x 9 W máx | 127 V~

MR16



TL-2918

LUMINARIA **VERALA**
USO INTERIOR
Lámpara MR16 LED (No incluida)
BASE GU5.3 | 9 W máx | 127 V~

LAS MEJORES LUMINARIAS PARA COSTA



FABRICADAS
en policarbonato



RESISTENTES
a la humedad y
salinidad




IDEAL PARA
costa o lugares con
mucho humedad

¿CÓMO SE VE
LA CORROSIÓN
DEL...



ACERO
Después de 3 años



ALUMINIO
Después de 10 años



POLICARBONATO
Después de 15 años

GU10



TL-7414

LUMINARIA **DORIS**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 7 W máx | 120 V~



LUMINARIAS COSTA LINE EXTERIOR



LED



mL-7400

LUMINARIA **MORGAN**
USO EXTERIOR
Lámpara LED
2 x 3.6 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K

LED



mL-7401

LUMINARIA **MORGAN**
USO EXTERIOR
Lámpara LED
1.23 W | 100 - 130 V~ | 3 000 K

LED



mL-7402

LUMINARIA **BAHAR**
USO EXTERIOR
Lámpara LED
1.62 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K

LED



mL-7403

LUMINARIA **BAHAR**
USO EXTERIOR
Lámpara LED
1.5 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K

LED



mL-7405

LUMINARIA **LED GIA**
USO EXTERIOR
Lámpara LED
1.5 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K

LED



mL-7406

LUMINARIA **LED GIA**
USO EXTERIOR
Lámpara LED
6.23 W | 100 - 130 V~ | 3 000 K

LED



mL-7407

LUMINARIA **MERLIN**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 7 W máx | 127 V~

LED



mL-7408

LUMINARIA **MERLIN**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 2 x 7 W máx | 127 V~

LED



mL-7409

LUMINARIA **NEREA**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 7 W máx | 127 V~

LED



mL-7410

LUMINARIA **NEREA**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 2 x 7 W máx | 127 V~

LED



mL-7411

LUMINARIA **MATI**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 2 x 7 W máx | 127 V~

LED



mL-7412

LUMINARIA **MATI**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 7 W máx | 127 V~



LUMINARIAS TIPO SPOT



TL-2910

LUMINARIA **DENIZ**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 10 W máx | 120 V~



TL-2911

LUMINARIA **DENIZ**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 10 W máx | 120 V~



TL-5150

LUMINARIA LED **KANON SMALL**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope /
sobreponer
Lámpara GU10 (No incluida)
BASE GU10 | 50 W máx | 120 V~



TL-5175

LUMINARIA **KANON XL**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope /
suspender
Lámpara PAR30 (No incluida)
BASE E26 | 75 W máx | 120 V~



TL-5140

LUMINARIA **KINO**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 50 W máx | 120 V~



TL-5155

LUMINARIA **KINO**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 50 W máx | 120 V~



TL-5160

LUMINARIA **STARK**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope
Lámpara PAR30 (No incluida)
BASE E26 | 60 W máx | 120 V~



TL-5161.R

LUMINARIA **STARK**
USO INTERIOR
Lámpara PAR30 (No incluida)
BASE E26 | 60 W máx | 120 V~



TL-5152

LUMINARIA LED **SOONA E**
USO INTERIOR
Con opción para empotrar / cánope
Lámpara GU10 (No incluida)
BASE GU10 | 2 x 50 W máx | 120 V~



TL-5153

LUMINARIA LED **SOONA E**
USO INTERIOR
Con opción para empotrar / cánope
Lámpara GU10 (No incluida)
BASE GU10 | 3 x 50 W máx | 120 V~



TL-5141

LUMINARIA **FAMA**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 50 W máx | 120 V~




TL-5162

LUMINARIA **FAMA**
USO INTERIOR
Con opción para riel / cánope
Lámpara PAR30 (No incluida)
BASE E26 | 75 W máx | 120 V~



LUMINARIAS INVISIBLE LINE

LED



TL-1521

LUMINARIA LED **INVISIBLE-LINE**
USO INTERIOR
Lámpara LED
15 W máx. | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LED



TL-1523

LUMINARIA LED **INVISIBLE-LINE**
USO INTERIOR
Lámpara LED
15 W máx. | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LED



TL-1522

LUMINARIA LED **INVISIBLE-LINE**
USO INTERIOR
Lámpara LED
30 W máx. | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LUMINARIAS LED LINE

LED



TL-1536.B

LUMINARIA LED **SLIM LINE**
USO INTERIOR
LED SMD 2835
36 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LED



TL-1514.B

LUMINARIA LED **SLIM LINE MAX**
USO INTERIOR
LED SMD 2835
14 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LED



TL-1519.B

LUMINARIA LED **SLIM LINE MAX**
USO INTERIOR
LED SMD 2835
20 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LED



TL-1526.B

LUMINARIA LED **SLIM LINE MAX**
USO INTERIOR
LED SMD 2835
26 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LED



TL-1517.B

LUMINARIA LED **BIG LINE**
USO INTERIOR
LED SMD 2835
16 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LED



TL-1532.B

LUMINARIA LED **BIG LINE**
USO INTERIOR
LED SMD 2835
32 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K



LUMINARIAS PARA RIEL



TL-4710.R

LUMINARIA LED **LUZEA**
USO INTERIOR
LED | 10 W | 100 - 277 V~ |
3 Temperaturas de color en 1
3 000 K / 4 000 K



TL-4715.R

LUMINARIA LED **LUZEA**
USO INTERIOR
LED | 15 W | 100 - 277 V~ |
3 Temperaturas de color en 1
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



TL-4720.R

LUMINARIA LED **LUZEA**
USO INTERIOR
LED | 20 W | 100 - 277 V~ |
3 Temperaturas de color en 1
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



TL-2919.R

LUMINARIA LED **LINEAL**
USO INTERIOR
18 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K

LUMINARIAS PARA TECHO



TL-2909.RSOR

LUMINARIA LED **VELKY**
USO INTERIOR
Con opción para riel / sobreponer
LED Sanan
10 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K



TL-2920.R

LUMINARIA LED **VELKY**
USO INTERIOR / riel
LED Sanan
20 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K / 4 000 K



TL-2929.R

LUMINARIA LED **VELKY**
USO INTERIOR / riel
LED Sanan
30 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



TL-4700.RMTC

LUMINARIA LED **BRYTER**
USO INTERIOR
LED 2835
3 temperaturas de color en 1
10 W | 100 - 277 V~
3 000 K / 4 200 K / 6 500 K



TL-4736.BMTC

LUMINARIA LED **BACK LITE PANEL**
USO INTERIOR
LED 2835 Runlite
3 temperaturas de color en 1
36 W | 100 - 277 V~
3 000 K - 4 000 K - 6 500 K



TL-4760.BMTC

LUMINARIA LED **BACK LITE PANEL**
USO INTERIOR
LED 2835 Runlite
3 temperaturas de color en 1
36 W | 100 - 277 V~
3 000 K - 4 000 K - 6 500 K



LUMINARIAS LED MOON



TL-6010.BMTC

LUMINARIA LED **MOON**
USO INTERIOR
LED Sanan
3 temperaturas de color en 1
10 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K - 4 000 K - 6 000 K



TL-6014.BMTC

LUMINARIA LED **MOON**
USO INTERIOR
LED Sanan
3 temperaturas de color en 1
14 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K - 4 000 K - 6 000 K



TL-6018.BMTC

LUMINARIA LED **MOON**
USO INTERIOR
LED Sanan
3 temperaturas de color en 1
18 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K - 4 000 K - 6 000 K



TL-6022.BMTC

LUMINARIA LED **MOON**
USO INTERIOR
LED Sanan
3 temperaturas de color en 1
22 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K - 4 000 K - 6 000 K

LUMINARIAS DE MURO INTERIOR



ESP-4412.A30

LUMINARIA LED **ESTELA**
USO INTERIOR
LED Sanan 2835
12 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



DL-5903.B30

LUMINARIA LED **SPHERE**
USO INTERIOR
LED G9 LED
3.5 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



mL-8503nm27

LUMINARIA LED **SNAPE**
USO INTERIOR
Lámpara LED OSRAM
3.5 W | 100 - 127 V~ | 2 700 K



mL-5907


LUMINARIA LED **LINE**
USO INTERIOR
Lámpara LED SANAN
15 W | 100 - 127 V~ | 2 700 K

LUMINARIAS DE SUSPENDER



DH-5101.B

LUMINARIA **CHIME GU10**
USO INTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 50 W máx | 120 V~



KITML-1205

MONTAJE **ODISEUS**
USO INTERIOR
Base 120 x 130 mm
5 m | IP 20



LÁMPARAS LED



FL-10GU10.6_I90

LÁMPARA **GU10 LED ATENUABLE**
USO INTERIOR
GU10 LED | BASE GU10
6 W | 120 V~ | 2 700 K / 3 000 K
IRC 90



FL-10GU10.624D

LÁMPARA **GU10 LED ATENUABLE**
USO INTERIOR
GU10 LED | BASE GU10
6 W | 120 V~ | 2 400 K | IRC 80



FL-10GU10.5_I90

LÁMPARA **GU10 LED ATENUABLE**
USO INTERIOR
GU10 LED | BASE GU10
5 W | 120 V~ | 2 700 K / 3 000 K
IRC 90



TL-7122.B

LUMINARIA LED **PARK**
USO EXTERIOR
LED JUFEI
22 W | 100 - 277 V~ | 4 000 K |



FL-10A19.KIT

LUMINARIA LED **DE EMPOTRAR**
USO INTERIOR
Lámpara A19 | BASE E26
9.5 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K ó
6 500K | IRC 80



FL-10PAR30.28

LÁMPARA **PAR30 LED ELITE**
USO INTERIOR
PAR30 LED | BASE E26
28 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K /
4 000 K | IRC 90



VT-1914.B

EXTRACTOR DE AIRE **CUADRADO**
USO INTERIOR
GU10 LED atenuable (No incluida)
Flujo de aire: 66m²/H | 10 W máx
| 110 V~

SENSORES



SE-7012

SENSOR **ATENUABLE**
USO INTERIOR
VOLTAJE ENTRADA: 12 - 24 V~ DC
FRECUENCIA: 50/60 HZ



LUMINARIAS DE MURO EXTERIOR



ML-8404.n30

LUMINARIA LED **ZEUS**
USO EXTERIOR
LED Brigelux
4 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-8408.n30

LUMINARIA LED **ZEUS**
USO EXTERIOR
LED Brigelux
8 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-8401.n

LUMINARIA LED **GEELY**
USO EXTERIOR
Lámpara base E26 (No Incluida)
10 W máx | 100 - 277 V~ | IP 65
No incluye poste



ML-8412.n30

LUMINARIA LED **PRISMA**
USO EXTERIOR
LED Brigelux
12 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-8402.n

LUMINARIA **SURIA**
USO EXTERIOR
Lámpara base E26 (No Incluida)
18 W máx | 100 - 277 V~ | IP 65



ML-7303

LUMINARIA **MIRANDA**
USO EXTERIOR
Lámpara LED OSRAM
3 W máx | 100 - 127 V~ | 2 700 K

SE-7006

SENSOR **ON/OFF**
USO INTERIOR
CONSUMO: 0.4 kWh máx
POTENCIA: 200 - 400 W máx

SE-7007

BIO-SENSOR **DE PRESENCIA**
USO INTERIOR
VOLTAJE ENTRADA/SALIDA:
12 - 24 V DC / 12 V DC
FRECUENCIA: 50/60 HZ

SE-7008

SENSOR **ATENUABLE**
USO INTERIOR
VOLTAJE ENTRADA: 120 / 277 V~ AC
FRECUENCIA: 50/60 HZ

SE-7011

SENSOR **ON/OFF**
USO INTERIOR
VOLTAJE ENTRADA: 120 / 277 V~ AC
FRECUENCIA: 50/60 HZ



LUMINARIAS SOLARES



ms-7103.n23

GUIRNALDA SOLAR **SOLEIL**
USO EXTERIOR
Filamento LED
3 W | Panel Solar 3 W / 5 V~ | 2 300 K
| Duración: 5 h



ms-7112.n65

GUIRNALDA SOLAR **SOLEIL**
USO EXTERIOR
Filamento LED / USB
3 W | Panel Solar 3 W / 5 V~ | 2 300 K
| Duración: 5 h



ms-2916.n65

LUMINARIA LED SOLAR **SOLEIL**
USO EXTERIOR
LED Sanan
16 W máx. | Panel Solar 1 W / 5 V~
6 500 K | Duración: 15 a 16 h



PS-1807.G27

LUMINARIA LED SOLAR **VITI**
USO EXTERIOR
LED 2835
7 W máx. | Panel Solar 2.5 W / 5.5 V~
2 700 K | Duración: 5 h



LUMINARIAS DE PISO



RL-36200.n

REFLECTOR LED **REFLECTOR**
USO EXTERIOR
LED SANAN
200 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K ó 6 500 K



RL-36300.n

REFLECTOR LED **REFLECTOR**
USO EXTERIOR
LED SMD 2835
300 W máx. | 100 - 277 V~ | 6 500 K



RL-36400.n65

REFLECTOR LED **REFLECTOR**
USO EXTERIOR
LED SMD 2835
400 W | 100 - 277 V~ | 6 500 K



ms-18200.G50

LUMINARIA LED SOLAR **MARS**
USO EXTERIOR
LED Sanan 2835
200 W | Panel Solar 20 W / 5 V~ | 5
000 K | Duración: 12 h



VL-86200.BRMTT3CWCS

LUMINARIA LED **URBANO VIAL**
USO EXTERIOR
LED LUMILEDS
3 Temperaturas de color en 1
100 W - 120 W - 150 W - 200 W |
100 - 277 V~ | 3 000 K / 4 000 K /
5 000 K



mL-83100

LUMINARIA LED INDUSTRIAL
WALLPACK
USO EXTERIOR
LED SMD 2835
3 Temperaturas de color en 1
60 W - 80 W - 100 W | 100 - 277 V~
3 000 K / 4 000 K / 5 000 K



PL-7411.n

LUMINARIA **STAKE**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 7 W máx | 127 V~



RL-1805.n30

LUMINARIA **STAKE**
USO EXTERIOR
Lámpara LED / Conector rápido IP68
5 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K



RS-4702.nMTC

REFLECTOR LED SOLAR **STAKE**
USO EXTERIOR
Lámpara LED SMD 2835
3 Temperaturas de color en 1
2 W | 1.5 W / 5.5 V~ |
3 000 K / 4 000 K / 5 000 K



TL-47200.nHB50120

LUMINARIA LED **INDUSTRIAL**
HIGHBAY
USO EXTERIOR
LED SMD 2835
CON SENSOR
200 W | 100 - 277 V~ | 5 000 K



TL-86200.nMTC

LUMINARIA LED **INDUSTRIAL**
HIGHBAY
USO EXTERIOR
LED LUMILEDS 2835
3 Temperaturas de color en 1
120 W - 150 W - 200 W | 100 - 277 V~
3 000 K / 4 000 K / 5 000 K



TL-86240.nMT120CWCL

LUMINARIA LED **INDUSTRIAL**
HIGHBAY
USO EXTERIOR
LED LUMILEDS 2835
3 Temperaturas de color en 1
240 W | 100 - 277 V~ | 60° - 90° - 120°
3 000 K / 4 000 K / 5 000 K



PL-5003.A30

LUMINARIA LED **BRIGHT**
USO EXTERIOR
Lámpara LED
4 W | 90 - 277 V~ | 3 000 K



PL-7412.n

LUMINARIA LED **BRIGHT**
USO EXTERIOR
Lámpara GU10 LED (No incluida)
BASE GU10 | 7 W máx | 127 V~



NUEVOS MODELOS

illux de México, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070

www.illux.com